



**ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36**

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

**ЗАТ «ЗУБР ОВК», Московська область, м. Митіщи 2, п/с 36**

Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики виробу без попереднього повідомлення. Приведені ілюстрації не є обов'язковими. Відповідальність за друкарські помилки виключається.


**«ЗУБР ОВК» ЖШК РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищи қаласы 2, п/ж 36**

Өндіруш алдынала ескертүсіз құралдың мінездемесіне өзгертулерді қабылдаға құқылы. Көрсетілген суреттеге міндепті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жаупкершілікке тартылмайды

## Руководство по эксплуатации

### Насос погружной

ЗНПЧ-250 | ЗНПЧ-400 | ЗНПЧ-550 | ЗНПЧ-750



**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

---

## Назначение и область применения

---

Насос погружной предназначен для перекачивания чистой воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, поддержания заданного уровня воды в емкости и водоеме, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа в течение ограниченного периода времени.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Руководство по безопасности» и Приложение «Общие инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для бытового применения в районах с умеренным климатом с caratterной температурой от +1°C до +40°C.

Изделие соответствует требованиям:

- ▶ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ст. 4, абзацы 1-5, 9, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ст. 4, абзацы 2, 3.

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

**▲ ВНИМАНИЕ**

Изделие предназначено для эксплуатации при ПОЛНОМ погружении. Следите за состоянием изоляции сетевого кабеля, не допускайте повреждения изоляции.

При подключении изделия в сеть электропитания используйте только розетки с заземлением – это поможет избежать удара электрическим током.

Не допускается работа насоса «всухую» (без забора воды) и с перекрытым подающим каналом.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация насоса в водоемах (прудах, бассейнах), в которых находятся или могут находиться люди, а также запрещается людям находиться в водоеме с работающим насосом.

Запрещается использовать насос для перекачивания загрязненной и/или соленой воды, а также иных, кроме воды, жидкостей: отравляющих, легковоспламеняющихся, агрессивных, взрывоопасных (например, нитрорасторвители, нефть, бензин, керосин), жидких пищевых продуктов, фекалий. Температура жидкости на входе не должна превышать 35 °C.

## Технические характеристики

Артикул	ЗНПЧ - 250	ЗНПЧ - 400	ЗНПЧ - 550	ЗНПЧ - 750
Номинальное напряжение питания, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	250	400	550	750
Максимальная производительность, л / мин	110	200	240	250
Максимальная глубина погружения, м	5	5	7	7
Максимальная высота подъема воды, м	6	8	8,5	8,5
Максимальный размер фильтруемых частиц, мм	5	5	5	5
Присоединительные диаметры	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"
Длина сетевого кабеля, м	10	10	10	10
Степень защиты корпуса, IP	68	68	68	68
Термовыключатель	есть	есть	есть	есть
Автоматический режим работы	есть	есть	есть	есть
Поддержание заданного уровня	есть	есть	есть	есть
Уровень звуковой мощности (k=3), дБ	-	-	-	-
Уровень звукового давления (k=3), дБ	-	-	-	-
Среднеквадратичное виброускорение (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	-	-	-	-
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Масса, кг	4	4,6	4,7	5,2
Срок службы, лет	5	5	5	5

## Комплект поставки

Насос	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Колено	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Штуцер выходной	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на изделии и комплекте деталей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервісний центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправності \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервісний центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправності \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервісний центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправності \_\_\_\_\_  
Жарамсыздық коды \_\_\_\_\_

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының



## Насос погружной

# Инструкции по применению

## Устройство

- 1 Насос
- 2 Штуцер типа «елочка»
- 3 Кабель выключателя
- 4 Регулировочный паз
- 5 Поплавковый выключатель


Насос предназначен для перекачивания только чистой (с включением частиц размером не более 5 мм) пресной воды. Может использоваться для поддержания заданного уровня воды в емкости или водоеме; для защиты от затопления подвальных и иных помещений; для защиты от переполнения резервуаров или колодцев; для осушения водоемов, резервуаров; для заполнения расходной емкости системы водоснабжения.




верхнюю (под меньшие диаметры) часть штуцера 2 (без возможности последующего восстановления).

При устройстве канала подачи воды примите во внимание, что:

- ▶ производительность насоса напрямую зависит от напора (высоты подъема воды). Не рекомендуется использовать насос при максимальном напоре – в этом случае подача воды будет минимальна (см. график);
- ▶ гидравлическое сопротивление 10 метров горизонтального участка магистрали равняется приблизительно 1 метру напора.



Установите насос в необходимом месте. Изменением длины кабеля 3 на участке L (см. рис.) от выключателя 5 до паза 4 отрегулируйте нижний (выключение) уровень воды в водоеме или емкости: увеличение длины указанного участка кабеля повышает уровень включения насоса и понижает уровень выключения.



Примерные схемы использования насоса представлены на рис.

Соберите подающий канал, подсоединив к выходному штуцеру насоса трубопровод. При использовании шланга, установите на выход насоса штуцер 2. Подсоедините к штуцеру шланг необходимого диаметра. Для надежности посадки шланга на штуцере рекомендуем закрепить его с помощью хомута.

Примечание! При необходимости присоединения и дальнейшего использования только шланга диаметром 1¼" или 1½", для увеличения расхода воды Вы можете удалить (отрезать)

Примечание! Следует иметь ввиду, что уровни включения и выключения насоса регулируются ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому, при установке определенного верхнего уровня (включения насоса) убедитесь, что в нижнем положении выключатель обеспечивает своевременное (до оголения водозаборных отверстий в нижней части) выключение насоса. Также примите во внимание, что при уменьшении длины L уменьшается разность уровней включения и выключения.

## Порядок работы

Включите изделие в сеть.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Насос начнет работать автоматически (в зависимости от положения поплавкового выключателя).

**Примечание!** Насос не имеет системы автоматического отключения при отсутствии расхода воды через него. Не устанавливайте на трубопровод подачи воды перекрывающих устройств (кранов, заглушки). Не допускается работа насоса с перекрытым трубопроводом подачи воды и «сухую» (без забора воды).

На Вашем насосе установлен термовыключатель, предотвращающий перегрев электродвигателя насоса и выход его из строя.

**Примечание!** Периодическое самовыключение и повторное включение насоса в отсутствии видимых неисправностей (посторонний шум, падение давления подачи, пульсирование струи и т. д.) является признаком срабатывания термовыключателя. Это свидетельствует о неблагоприятных условиях эксплуатации: высокой температуре окружающего воздуха или входной воды; нахождение под прямыми солнечными лучами; продолжительной работе насоса.

Для выключения насоса по окончании работы выньте вилку из электрической розетки.

**Примечание!** Для предотвращения слива воды из трубопровода при выключении насоса рекомендуем установить обратный клапан (в комплект поставки не входит).

После откачки хлорированной воды или других жидкостей, оставляющих осадок, необходимо промыть насос чистой водой.

Перед длительным хранением, а также при уборке на зимнее время, отсоедините от изделия шланги и полностью слейте воду из шлангов и изделия.

## Рекомендации по эксплуатации

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, шланг и сетевой шнур на видимые механические повреждения.

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед первым использованием или после долгого хранения включите изделие и дайте ему поработать 5–10 с на холостом ходу. Если в это время Вы услышите посторонний шум (с поправкой на «сухую» работу насоса), почувствуйте сильную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, выньте вилку шнура питания из розетки и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Во избежание возможных травм при повреждении изоляции, подключение изделия осуществляйте ТОЛЬКО через устройство защитного отключения УЗО (дифференциальный выключатель) соответствующего номинала.

Изделие предназначено для перекачивания ТОЛЬКО чистой пресной воды. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** насос для перекачивания загрязненной или соленой воды, растворителей, агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывчатых жидкостей, жидких пищевых продуктов, фекалий.

Берегите шланг и кабель от воздействия тепла и масла, от соприкосновения с острыми и режущими предметами. Не передвигайте изделие за кабель или шланг, не перегибайте их. Не извлекайте вилку из розетки за кабель.

При работе изделия расположите трубопровод (или шланг) и сетевой кабель таким образом, чтобы они не могли быть повреждены:

► детьми и животными;

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

**M.II.**

Дата приема  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болған

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

**M.II.**

Дата приема  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Берілген уақыты

Особые отметки  
Айрымдауда болған

**M.II.**

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

**M.II.**

заполняется сервисным центром  
кабылдау уақыты

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

## ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ВІДРИВНИЙ ТАЛОН УЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Кұрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата прийому  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата видачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

**D**

**E**

**F**



заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету оргалығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_  
**Майстер** фамилия / прізвище / тегі  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету оргалығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету оргалығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_  
**Майстер** фамилия / прізвище / тегі  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету оргалығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету оргалығымен толтырылады

**Сервисный центр** \_\_\_\_\_  
**Сервисный центр**  
**Кызмет көрсету оргалығы**

**Мастер** \_\_\_\_\_  
**Майстер** фамилия / прізвище / тегі  
**Шебер**

**Код неисправности** \_\_\_\_\_  
**Код неисправности**  
**Жарамсыздық коды**

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету оргалығының

## Насос погружной

- ▶ при хождении, постригании травы, перемещении садовой техники, копании и других работах на участке;
  - ▶ при воздействии тепла, солнечного света, осадков, удобрений и других химических веществ.
- При необходимости, уберите их в защитный канал.

Изделие предназначено для работы при ПОЛНОМ погружении в воду. Поэтому регулярно проверяйте кабель и корпус внешним осмотром на отсутствие видимых механических повреждений изоляции (сколы, трещины, истирание, порезы, расслоение).

При повреждении корпуса или электрического кабеля обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.

Не превышайте максимальной для насоса глубины погружения – повышенная нагрузка (увеличенное давление водяного столба) при невозможности прокачки воды через насос (ввиду напора, больше максимального) может привести к перегреву и повреждению крыльчатки.

Насос охлаждается окружающей водой. Поэтому не допускайте работы изделия вне воды и не используйте в водоемах или резервуарах с температурой воды выше 35°C.

Во избежание выхода изделия из строя НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие при температурах ниже 0°C, а также не оставляйте его работающим на ночь при возможности заморозков.

Используйте изделие для перекачивания только чистой воды. В противном случае примите меры к защите насоса от поступающей грязи (например, установите водопропускающий колпак).

Регулярно очищайте корпус изделия от накапливающейся грязи.

Изделие не требует других видов обслуживания.

Все другие виды технического обслуживания и ремонта должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в первичне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, трубопровод (или шланг) и электрический кабель на видимые механические повреждения.

При повреждении корпуса или электрического кабеля НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изделие, но обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать изделие в водоемах (прудах, бассейнах), в которых находятся или могут находиться люди, а также **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** людям находиться в водоеме с работающим насосом. Нарушение изоляции изделия приведет к попаданию людей, находящихся в водоеме, под опасно высокое напряжение.

Не прикасайтесь к работающим, движущимся (в том числе под кожухами, крышками) частям изделия. Не производите очистку корпуса и любые другие работы, не отключив предварительно изделие от сети.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т. е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

# Условия транспортирования, хранения и утилизации

Храните изделие в надежном, сухом и недоступном для детей месте.

Хранение и транспортирование изделия осуществляйте в коробках или кейсах.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: zubr@zubr.ru.

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

## Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

## Руководство по эксплуатации

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

### Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».

Регистрация осуществляется только на сайте производителя [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

3) Гарантия не распространяется на:

- а) Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа
- б) Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление

заполняется сервисным центром крызмет көрсету органының топтырылады	
А	М.П.
Дата приема _____ Дата притому _____ Кабылдау уақыты _____	Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____	Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____



**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____ Виріб _____ Құрал _____
Дата продажи _____ Дата продажу _____ Сату уақыты _____
Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Клиент _____ Клиент _____ Тапсырыскер _____

заполняется сервисным центром крызмет көрсету органының топтырылады	
Б	М.П.
Дата приема _____ Дата притому _____ Кабылдау уақыты _____	Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____	Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____ Виріб _____ Құрал _____
Дата продажи _____ Дата продажу _____ Сату уақыты _____
Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Клиент _____ Клиент _____ Тапсырыскер _____

заполняется сервисным центром крызмет көрсету органының топтырылады	
С	М.П.
Дата приема _____ Дата притому _____ Кабылдау уақыты _____	Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____	Особые отметки _____ Айрымдаған белгілер _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
УЗБЕЛІ ТАЛОН**

Изделие _____ Виріб _____ Құрал _____
Дата продажи _____ Дата продажу _____ Сату уақыты _____
Дата приема _____ Дата прийому _____ Кабылдау уақыты _____
Дата выдачи _____ Берілген уақыты _____
Клиент _____ Клиент _____ Тапсырыскер _____

A

B

C

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ММГГ)
Приемку произвел	(штамп приемщика)
Упаковку произвел	<b>КОНТРОЛЕР № 5</b> <b>УПАКОВЩИК №3</b>

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Құрал			
Модель Өрнек Модель		№ изделия № Виробу Құрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі			
Дата продажи Дата продажу Сатыу уақыты			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Виріб отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю. З умовами проведення гарантійного обслуговування ознайомлений.

Құрал жарамды қүйде қабылданған және толығымен жинақталған. Сырты пішініне наразылық білдірмеймін. Кепілдемелік қызмет көрсету шарттарымен таныстым.

Подпись покупателя Підпис покупця Сатып алушы қолы	M.P.
--	------

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Для звернення в гарантійну майстерню необхідно пред'явити виріб і правильно заповнений гарантійний талон.

Кепілдемелік шеберханаға ұсыну қажет құралды, дұрыс толтырылған кепілдемелік талонды.

## Насос погружной

ление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры

в) При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок

г) На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку

д) Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными принадлежностями/частями «ЗУБР»

е) На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием иностранных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

ж) Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цангги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леску для триммера и т.п.

з) Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

и) Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на

его ценность и возможность использования по назначению

4) Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

5) Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

6) Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

7) После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

8) Срок службы изделия составляет 5 лет.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Насос не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Уровень воды ниже установленного максимума	Дождитесь включения насоса
	Сработал термовыключатель	Дождитесь остывания насоса
	Неисправен электрический компонент, поврежден кабель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Замерзание воды в насосе	Создайте условия для размораживания
Насос не работает на полную мощность (определяется по напору воды)	Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
	Засорение трубопровода	Очистите трубопровод
	Неплотности в соединениях	Восстановите уплотнения
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Затруднение вращения ротора из-за накопившейся грязи	Очистите внутренности изделия или обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Повреждение крыльчатки насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Насос работает, но подачи воды нет	При отключении насоса вода стекла, идет накачка	Установите обратный клапан
	Пережат подающий канал	Устраните пережатие
	Насос установлен глубоко, слишком высоко точка или много точек разбора воды – не хватает напора	Измените глубину установки насоса, высоту точки водоразбора, закройте другие краны
	Неплотности в соединениях	Восстановите уплотнения
	Повреждение крыльчатки насоса	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Насос самопроизвольно выключился	Сработал термовыключатель	Дождитесь остывания насоса

## ЫҚТІМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ

Ақай	Ықтімал себеп	Жою амалдары
Сорғыш қосылмаған жағдайда	Желі тоқтан айырылған	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Су деңгейі тиісті максимумынан төмен	Сорғыш қосылуын күтіңіз
	Термоажыратқыш іске қосылды	Сорғыш сууын күтіңіз
	Электр компоненті бұзылған, сымжелі зақымдалған	Жәндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Сорғышта су қатуы	Тонализту шараларын қолданыңыз
Сорғыш толық құаттылыққа істемейді (су қысымымен анықталады)	Желідегі кернеудің тәмендеуі	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Құбыр желінің ластануы	Құбыр желінің тазартыңыз
	Байланыстардағы тығыз еместік	Тығыздықты қалпына келтіріңіз
	Орама жанды немесе орамада үзіл бар	Жәндеу және ауыстыру жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Ротор айналымы шаң-тозаңнан тежеген	Құралдың ішкі бөлшектерін тазартыңыз және жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
Сорғыш қалағының зақымдануы	Сорғыш қалағының зақымдануы	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Сорғышты өшіргенде су ағып кетті, суды жинау басталды	Кері клапанды орнатыңыз
	Жіберуші канал майысқан	Майысуды жойыңыз
	Сорғыш терең орналастырылған, су алынатын көздер көп немесе биік орналасқан – су қысымы жеткіліксіз	Сорғыштың терендігін, су алынатын көздер биіктігін өзгертиңіз, басқа крандарды жабыңыз
	Байланыстардағы тығыз еместік	Тығыздықты қалпына келтіріңіз
Сорғыш қосылады, бірақ су жоқ	Сорғыш қалағының зақымдануы	Жәндеу жұмыстары туралы қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз
	Сорғыш өздігінен өшті	Термоажыратқыш іске қосылды
		Сорғыш сууын күтіңіз

## Шановний покупець!

При покупці виробу:

- ▶ вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно комплекту постачання;
- ▶ переконаєтесь, що гарантійний талон оформленний належним чином і містить дату продажу, штамп магазина і підпис продавця.

Перед першим включенням виробу уважно вивчите цей посібник по експлуатації і суворо виконуйте вказані в нім вимоги. Лише так ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

Зберігаєте данє керівництво протягом всього терміну служби Вашого інструменту.

Пам'ятаєте! Виріб є джерелом підвищеної травматичної небезпеки.

## Призначення і сфера застосування

Насос погружной призначений для перекачування чистої води на садових ділянках при осушенні ємкостей і водоймищ, підтримка заданого рівня води в ємкості і водоймищі, організація забору води з глибини (колодязі, свердловини) і подачі на висоту, використання в системах аерації і дренажу протягом обмеженого періоду часу.

Уважно вивчіть цей посібник по експлуатації, у тому числі розділ «Керівництво по безпеці» і Застосування «Загальні інструкції по безпеці». Лише так Ви зможете навчитися правильно поводитися з інструментом і уникнетьте помилок і небезпечних ситуацій.

Виріб призначений для побутового використання в районах з помірним кліматом з характерною температурою від +1°C до +40°C.

Виріб відповідає вимогам:

- ▶ Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного устаткування» ст. 4, абзаци 1-5, 9, ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів» ст. 4, абзаци 2, 3.

Цей посібник містить найповніші відомості і вимоги, необхідні і достатні для надійної, ефективної і безпечної експлуатації виробу.

У зв'язку з продовженням роботи по удосконаленню виробу, виробник залишає за собою право вносити до його конструкції незначні зміни, не відбиті в цьому посібнику і виробі, що не впливають на ефективну і безпечну роботу.

### ⚠ УВАГА

Виріб призначений для експлуатації при ПОВНОМУ зануренні. Стежте за станом ізоляції мережевого кабелю, не допускайте пошкодження ізоляції.

При підключені виробу в мережу електро живлення використовуйте лише розетки із заземленням – це допоможе уникнути удару електричним струмом.

Не допускається робота насоса «насухо» (без забору води) і з перекритим подаючим каналом.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** експлуатація насоса у водоймищах (ставках, басейнах), в яких знаходяться або можуть знаходитися люди, а також забороняється людям знаходитися у водоймищі з працюючим насосом.

Забороняється використовувати насос для перекачування забрудненої і солонової води, а також інших, окрім води, рідин: отруйних, легкозаймистих, агресивних, вибухонебезпечних (наприклад, нітророзчинників, нафта, бензин, гас), рідких харчових продуктів, фекалій. Температура рідини на вході не повинна перевищувати 35°C.

## Технічні характеристики

Артикул	ЗНПЧ -250	ЗНПЧ -400	ЗНПЧ -550	ЗНПЧ -750
Номінальна напруга живлення, В	220	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50	50
Номінальна споживча потужність, Вт	250	400	550	750
Максимальна продуктивність, л/хв	110	200	240	250
Максимальна глибина занурення, м	5	5	7	7
Максимальна висота підйому води, м	6	8	8,5	8,5
Максимальний розмір фільтрованих часток, мм	5	5	5	5
Приєднуваньні діаметри	G1", 1½", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"
Довжина мережевого кабелю, м	10	10	10	10
Mira захисту корпусу, IP	68	68	68	68
Термовимикач	ε	ε	ε	ε
Автоматичний режим роботи	ε	ε	ε	ε
Підтримка заданого рівня	ε	ε	ε	ε
Рівень звукової потужності (k=3), дБ	—	—	—	—
Рівень звукового тиску (k=3), дБ	—	—	—	—
Середньоквадратичне віброприскорення (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	—	—	—	—
Клас безпеки по ГОСТ 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Маса, кг	4	4,6	4,7	5,2
Термін служби, років	5	5	5	5

## Комплектація

Насос	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Коліно	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Штуцер вихідний	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Інструкції по безпеці	1 екз.	1 екз.	1 екз.	1 екз.
Керініцтво по експлуатації	1 екз.	1 екз.	1 екз.	1 екз.

## ⚠ УВАГА

Переконайтесь у відсутності пошкоджень інструменту і комплекту деталей, які могли виникнути при транспортуванні.

## Батқан сорғыш

жөне құрал үзітерінің деформациясы немесе балқуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтқыштың қараюы немесе күюі.

- г) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста жөне шамадан тыс жүктемеде қолдану
- д) Құралға профилактикалық жөне техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлау, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтардың белшектердің қолдану салдарынан құралдың істен шығуы
- е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар ж.т.б.) агресивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық жөне жоғарғы температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бәрге заттардың түсу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау жөне металл белшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.
- ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шыққан бұйымдар, тез тозатын белшектер жөне шығын заттар, соңдай-ақ: жетек белбөупер, аккумулятор блоктары, оқпандар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шынықрары, ара шиналары, жұлдызышалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, араплар, абразивтер, тескіш темірлер, бұргылар, триммерге раналған қармақ баулар ж.т.с.с. жатады.
- з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізуі.
- и) Құралдың құндылығына жөне мақсатына тиісті пайдалануға өсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізben расталған кепілдікті жағдай тәнрігінде ақауды жоу «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпақтағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағымдар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген ([www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу үақыты жөне атапу көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса өкелініз немесе жіберіңіз. Жоғарыда аталған құралды тіркеу негізінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдік жарагамды болса, кеңейтілген кепілдіктің тіркеу сертификатын көрсетініз.

Жартылай немесе толық белшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын атапған басқа да шағымдар түсірге рұқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төңірегінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған соң, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзақтылмайды жөне жақартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Құралдың сақтауы мен тасымалдаудың қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

## Кепілдеме міндеттемелері

Біз өрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандақтан, сондықтан да, егер Сіз сапага және кепілдік жөнде жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқықина шек коймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайшы келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

1) Кепілдік төмende атапған шарттарға тиісті (№ 2–8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәлледенген соң, құралдың жөнде жұмыстарын тегін орындау.

2) Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

## Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жогары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсібі төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

## Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жогары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустріалды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсібі төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алу сәтінен бастап 4 аптаңың ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайда ғана қарастырылады.

Кепілдік бұйымдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек белбебулері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, аралар, абразивтер, тескін темірлер, бұрғылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

Тіркелу тек қана [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) өндірушінің сайтында Сервис белімінде ғана орындалады. Белгілі бір құралдың, және белгілі бір құралдың тіркелін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қарастыруды растағынан тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мөліметтерін сактау рұқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың ақаулары болып табылады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайшы келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаған ортаниң қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткілікіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмағандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

в) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың істен шығуы, бөлшектердің


## Насос погружной

### Керівництво по експлуатации

#### Пристрой

- 1 Насос
- 2 Штуцер типа «ялиночка»
- 3 Кабель вымикача
- 4 Регуляровальний паз
- 5 Поплавковий вимикач

Насос призначений для перекачування лише чистої (з включенням часток розміром не більше 5 мм) прісної води. Може використовуватися для підтримки заданого рівня води в ємності або водоміщі; для захисту від затоплення підвальних і інших приміщень; для захисту від переповнювання резервуарів або колодязів; для осушенні водоміщ, резервуарів; для заповнення витратної ємкості системи водопостачання.




Зразкові схеми використання насоса представлені на мал.

Зберіть подаючий канал, під'єднавши до виходного штуцера насоса трубопровід. При використанні шланга, встановіть на виход насоса штуцер 2. Під'єднайте до штуцера шланг необхідного діаметру. Для надійності посадки шланга на штуцері рекомендуємо закріпити його за допомогою хомутика.


Примітка! При необхідності приєднання і по-далшого використання лише шланга діаметром 1¼" або 1½", для збільшення витрати води Ви можете виділити (відрізати) верхню (під менші діаметри) частину штуцера 2 (без можливості подальшого відновлення).

При пристрої каналу подачі води візьміть до уваги, що:

- ▶ продуктивність насоса безпосередньо залежить від напору (висоти підйому води). Не рекомендується використовувати насос при максимальному напорі – в цьому випадку подача води буде мінімальна (див. графік);
- ▶ гідравлічний опір 10 метрів горизонтальної ділянки магістралі дорівнює приблизно 1 метру підйому.



Встановіть насос в необхідному місці. Зміною довжини кабелю 3 на ділянці L (див. мал.) від вимикача 5 до паза 4 відрегулюйте нижній (рівень вимкнення насоса) і верхній (ввімкнення) рівні води у водоміщі або ємності: збільшення довжини вказаної ділянки кабелю підвищує рівень ввімкнення насоса і знижує рівень вимкнення.



Примітка! Слід мати на увазі, що рівні ввімкнення і вимкнення насоса регулюються ОДНОЧАСНО. Тому, при установці визначеного верхнього рівня переконайтесь, що в нижньому положенні вимикач забезпечує своєчасне (до оголення водозабірних отворів в нижній частині) вимкнення насоса. Також візьміть до уваги, що при зменшенні довжини L зменшується різниця рівнів ввімкнення і вимкнення.

## Порядок роботи

Включіть виріб в мережу.

### ⚠ УВАГА

По електробезпеці виріб відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто має бути заземлений (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Насос почне працювати автоматично (залежно від положення поплавкового вимикача).

**Примітка!** Насос не має системи автоматичного відключення за відсутності витрати води через нього. Не встановлюйте на трубопровід подачі води перекриваючих пристрій (кранів, заглушок). Не допускається робота насоса з перекритим трубопроводом подачі води і «насухо» (без забору води).

На Вашому насосі встановлений термовимикач, що запобігає перегріву електродвигуна насоса і виходу його зі строю.

**Примітка!** Періодичне самовимкнення і повторне ввімкнення насоса у відсутності видимих несправностей (сторонній шум, падіння тиску подачі, пульсація струменя і т. д.) є ознакою спрацьовування термовимикача. Це свідчить про несприятливі умови експлуатації: високі температури довколишнього повітря або вхідної води; знаходження під прямими сонячними променями; тривалій роботі насоса.

Для виключення насоса після закінчення роботи вимітіть вилку з електричної розетки.

**Примітка!** Для запобігання зливу води з трубопроводу при виключенні насоса рекомендуємо встановити зворотний клапан (у комплект постачання не входить).

Після відкачування хлорованої води або інших рідин, що залишають осад, необхідно промити насос чистою водою.

Перед тривалим зберіганням, а також при прибиранні на зимовий час, від'єднайте від виробу шланги і повністю зіліліть воду з шлангів і виробу.

## Рекомендації по експлуатації

Перед початком роботи оглянете і візуально перевірте виріб, шланг і електричний кабель на видимі механічні пошкодження.

Переконайтесь, що напруга Вашої мережі відповідає номінальній напрузі виробу.

Перед першим використанням або після дового зберігання вклічуєте виріб і дайте йому попрацювати 5–10 с на холостому ходу. Якщо в цей час Ви почуєте сторонній шум (з поправкою на «суху» роботу насоса), відчуєте сильну вібрацію або запах гару, вимкніть виріб, вимітіть вилку шнура живлення з розетки і встановіть причину цього явища. Не включайте виріб, перш ніж буде знайдена і усунена причина несправності.

По електробезпеці виріб відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто має бути заземлений (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не підходить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

Щоб уникнути можливих травм при пошкодженні ізоляції, підключенням виробу здійснюйте **ЛИШЕ** через пристрій захисного відключення ПЗВ (диференційний вимикач) відповідного номіналу.

Виріб призначений для перекачування **ЛИШЕ** чистої прісної води. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** насос для перекачування забрудненої або соленої води, розчинників, агресивних, легкозаймистих і вибухових рідин, рідких харчових продуктів, фекалій.

Бережіть шланг і кабель від дії тепла і масла, від зіткнення з гострими і ріжучими предметами. Не пересувайте виріб за кабель або шланг, не перевінайте їх. Не витягуйте вилку з розетки за кабель.

При роботі виробу розташуйте трубопровід (або шланг) і мережевий кабель так, щоб вони не могли бути пошкоджені:

- ▶ діттями і тваринами;
- ▶ при ходінні, підстриженні трави, переміщенні садової техніки, копанні і інших роботах на ділянці;
- ▶ при дії тепла, сонячного світла, опадів, добиві інших хімічних речовин.

## Батқан сорғыш

▶ жилу өсерінен, күн сөулесінен, шегінділерден, тыңайткыштар және басқа химиялық заттардан абай болыңыз.

Қажет болса, оларды сақтау каналында сақтаңыз.

Құрал тек қана сумен **ТОЛЫҚ** батырылған күйде пайдаланылады. Соңықтан сым же-ліні және корпусты өрқашанда көзге түсетін механикалық ақауларға (нақыса, жарыққа, то-зузина, үзілтерге, қабаттасуына) тексеріңіз.

Корпус немесе електр сым желісі зақымдалса, онда қызмет көрсету орталығына ауыстыру және жөндеу бойынша хабарласыңыз.

Сорғыштың максималды бату терендігінен асу – бұл шамадан тыс жүктеме (су бағананың қысымының артуы) сорғыш арқылы су тарту мүмкін емес (максималды қысым салдарынан) жағдайда қалақшалардың қызыу мен істан шығуна өкеледі.

Сорғыш тартылатын су арқылы сүиды. Соңықтан да құралды «құргақ» (су тартпай немесе су жинальтын каналды жабылған күйде) және су тоганында немесе температурасы 35°C артық су қоймаларында пайдалануға болмайды.

0°C төмөн температурада құралды **ҚОСРАҢЫЗ** және **ҚОЛДАНБАҢЫЗ**, сонымен қатар жұмыс сорғыштың маңында адамдар **БОЛМАУЫ ТІІС**. Оқшудаң болу салдарынан су қоймасының барлық аймағында тоқ көзінің болуы зардап шегуге өкеледі.

Жұмыс кезінде айналмалы (былғары астында, қақпақтарды) құралдың бөлшектерін ұстамаңыз. Құралды желіден ажыратпайтынша корпусты тазартпаңыз және басқа да жұмыстарды орындаңыз.

Електр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан I сақтау классына сейкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розетка ажыратылғанда келмесе, оны ауыстыруға тыйым салынады. Оның орнына електр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

онда арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың шекті күйі немесе оның бөлшектері туралы қорытындыны қызмет көрсету орталығы сейкес Акт нұсқасында береді.

## Техника қауіпсіздік ережелері

Жұмыс бастамас бұрын құралды, құбыр жолдарын (шлангты) және електр сым желіне механикалық ақаулардың жоқтығына қараңыз және тексеріңіз.

Корпус немесе електр сым желі зақымдалса, құралды **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Су қоймаларында (тогандарда, өйттерде) сорғышты адам бар кезде пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**, сонымен қатар жұмыс сорғыштың маңында адамдар **БОЛМАУЫ ТІІС**. Оқшудаң болу салдарынан су қоймасының барлық аймағында тоқ көзінің болуы зардап шегуге өкеледі.

Жұмыс кезінде айналмалы (былғары астында, қақпақтарды) құралдың бөлшектерін ұстамаңыз. Құралды желіден ажыратпайтынша корпусты тазартпаңыз және басқа да жұмыстарды орындаңыз.

Електр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан I сақтау классына сейкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розетка ажыратылғанда келмесе, оны ауыстыруға тыйым салынады. Оның орнына електр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

## Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құргақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Жұмыс реті

Құралды желіге қосыңыз.

### ДНАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розеткаға ажыратқыштың келмесе, оны ауыстыруға тыыйым салынады. Оның орнына электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

Сорғыш автоматты (таңдалған режимге және ажыратқыштың қалтқыларына байланысты) іске қосылады.

**Ескерту!** Сорғышта су жоқ болған жағдайда автоматты өшіру жүйесі жоқ. Су жинаитын қылта құбыраға су еткізбейтін жабдықтарды (крандарды, бітейштерді) орнатпаңыз. Сорғышпен жұмыс істеген кезде су еткізбейтін қылта құбырағ мен «құргағ» (су тартпайынша) болдыртпаңыз.

Сіздің сорғышта термоажыратқыш орнатылғандықтан, электр сорғыштың қызуының және істен шығуының алдын алады.

**Ескерту!** Сорғыштың күнделікті өшіру және оны қайта қосу кезде түсетін ақаулар (бөтен шу, су баратын қысымыңың темендеуі, ағымның тұрақсыз ағуы ж.т. б.) табылмаса, онда термоажыратқыштың қосылуын белгілі болады. Бұл пайдалану ережелерін дұрыс қолданбағандықты білдіреді: қоршаған ауаның жоғарғы температурасы немесе кіру су; тікелей күн сөүлесінің түсү; ұзақ мерзімдегі су шығының өрдайым сорғышқа әсер ету болып табылады.

Жұмыс аяқталған соң, сорғышты электр розеткадан айырды алыңыз.

**Ескерту!** Сорғышты өшіру кезінде қылта құбыран су ақпауының алдын алу үшін кері клапанды (жынытыққа кірмейді) орнатуды кеңес етеміз.

Хлорланған суды немесе шегіндер қалдыратын басқа сұйықтықты жүзу өткінен тартқан соң, сорғышты таза сүмен шао қажет.

Ұзақ мерзімде сорғышты сақтасаңыз, сонымен қатар қысқы уақытта жинасаңыз, онда шлангты және құралды судан босатыңыз.

## Пайдалану жөніндегі кеңестер

Жұмыс алдында құралда, шлангта және желілік бауда көзге түсетін механикалық ақаулардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

Құралдың атаулы кернеуі Сіздің желіндеңде кернеуге сәйкес келетіндігін көз жеткізіңіз.

Ең алғаш рет немесе ұзақ уақыттан кейін құралды пайдаланғанда оны қосыңыз және ол 5–10 с бос жүрісте іске қосылсын. Егер осы уақытта Сіз бөтен шуды (сорғышты «құргағ күйге» ауыстырығанда) естісөніз, зор дірілді естісөніз немесе жану ісін сезсөніз, онда құралды өшіріңіз, розеткадан тоқ көз сымының ажыратқышының ажыратының және осы ақаудың себебін анықтаңыз. Құралды істен шығу себебі анықталғанға дейін қоспаңыз.

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақаттанудан I сақтау классына сәйкес келеді, яғни жерме (бұл үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розеткаға ажыратқыштың келмесе, оны ауыстыруға тыыйым салынады. Оның орнына электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

Жарақаттанудың және байланыстың зақымдауының алдын алу үшін құралды қосу атаулы өлшемі сейкес келетін сақтау ажырату құрылғысы САҚ (дифференциалды ажыратқышы) арқылы FAHA жүзеге асады.

Құрал TEK ҚАНА тұщы суды тартуға арналады. Сорғышты өте лас немесе тұзды суды, ертінділерді, агрессивті, отқа қауіпті және жарылғыш сұйықтықтарды, сүйік тағамдық енімдерді, нысапты сору үшін ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.

Шлангты және сым желіні жылу және майдың, еткір және кескіш заттардың әсерінен сақтаңыз. Құралды сым желі немесе шланг арқылы тасымалызы, оны майыстырылмаңыз. Сым желі арқылы желілік розетканайрын ажыратпаңыз.

Құралды қолданғанда құбыр жүргізілген жүйесінен (немесе шлангты) және желілік сым желіден зардап шекпес үшін аулақ болыңыз:

- ▶ балалар мен жануарлардан;
- ▶ іс-әрекет кезінде, шепті органда, бау-бақша техникасының орнына ауыстырығанда, қазғанда және басқа да участікегі жұмыстарда сақ болыңыз;

## Насос погружной

При необходимости, приберите её в захисный канал.

Вириб призначений для роботи при ПОВНОМУ зануренні у воду. Тому регулярно перевіряйте кабель і корпус зовнішнім оглядом на відсутність видимих механічних пошкоджень ізоляції (сколи, тріщини, стирання, порізи, розшарування).

При пошкодженні корпусу або електричного кабелю зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни.

Не перевищуйте максимальної для насоса глибини занурення – підвищено навантаження (збільшений тиск водяного стовпа) при неможливості прокачування води через насос (зважуючи на напор, більше максимальний) може привести до перегріву і пошкодження крильчатки.

Насос охолоджується довколишньою водою. Тому не допускайте роботи виробу поза водою і не використовуйте у водоймищах або резервуарах з температурою води вище 35°C.

Щоб уникнути виходу виробу зі строю НЕ ВМИКАЙТЕ і НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ вириб при температурах нижче 0°C, а також не залишайте його працюющим на ніч при нагоді заморозків.

Використовуйте вириб для перекачування лише чистої води. Інакше прийміть заходи до захисту насоса від бруду, що поступає (наприклад, встановіть водопроникний ковпак).

Регулярно очищуйте корпус виробу від бруду, що накопичується.

Вириб не вимагає інших видів обслуговування.

Всі інші види технічного обслуговування і ремонту повинні проводитися лише фахівцями сервісних центрів.

Стежте за справним станом виробу. В разі появи підоzielих запахів, диму, вогню, іскор слід відключити вириб і звернутися в спеціалізований сервісний центр.

Якщо Вам щось здалося ненормальним в роботі виробу, негайно припиніть його експлуатацію.

В силу технічної складності виробу, критерії граничних станів не можуть бути визначені користувачем самостійно. В разі явної або передбачуваної несправності звернетесь до розділу «Можливі несправності і методи їх усунення». Якщо несправності в переліку не виявилося або Ви не змогли усунути її, зверніться в спеціалізований сервісний центр. Висновок про граничний стан виробу або його частин сервісний центр видає у формі відповідного Акту.

## Керівництво по безпеці

Перед початком роботи огляньте і візуально перевірте вириб, трубопровід (або шланг) і мереежевий шнур на видимі механічні пошкодження.

При пошкодженні корпусу або електричного кабелю НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ вириб, але зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати вириб у водоймищах (ставках, басейнах), в яких знаходитьться або можуть знаходитися люди, а також **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** людям знаходитися у водоймищі з працюючим насосом. Порушення ізоляції виробу приведе до попадання людей, що знаходяться у водоймищі, під небезпечно високу напругу.

Не торкайтесь до працюючих, рухомих (у тому числі під кожухами, кришками) частин виробу. Не проводіть очищення корпусу і будь-які інші роботи, не відключивши заздалегідь вириб від мережі.

По електробезпеці вириб відповідає I класу захисту від поразки електричним струмом, тобто має бути заземлений (для цього у вилці передбачені заземляючі контакти). Забороняється переробляти вилку, якщо вона не личить до Вашої розетки. Замість цього кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.

## УМОВИ транспортування, зберігання і утилізації

Зберігайте вириб в надійному, сухому і недоступному для дітей місці.

Зберігання і транспортування виробу здійснююте в коробках або кейсах.

Вириб, що відслугив термін служби, додаткове приладдя і упаковку слідує екологічно чисто утилізувати.

## Гарантійні забов'язання

Ми постійно піклуємося про поліпшення якості обслуговування наших споживачів, тому, якщо у Вас виникли нарікання на якість і терміни проведення гарантійного ремонту, будь ласка, повідомите про це в службу підтримки «ЗУБР» по електронній пошті на адресу: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Дана гарантія не обмежує право покупця на претензії, витікаючі з договору купівлі-продажу, а також не обмежує законні права споживачів. Ми надаємо гарантію на інструменти «ЗУБР» на наступних умовах:

- 1) Гарантія надається відповідно до нижче переведених умов (№ 2–8) шляхом безкоштовного усунення недоліків інструменту протягом встановленого гарантійного терміну, які доведено обумовлені дефектами матеріалу або виготовлення.
- 2) Гарантійний термін починається з дня покупки інструменту першим власником.

## Базова гарантія

Гарантійний термін складає 36 місяців з дня продажу, лише при безумовно побутовому використанні інструменту, для особистих потреб.

Гарантійний термін складає 12 місяців з дня продажу при використанні інструменту для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності, за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

## Розширенна гарантія

Для всіх електроінструментів, куплених після 15.02.2012 р., гарантійний термін подовжується до 60 місяців за умови безумовного побутового використання, і 36 місяців в випадку використання для робіт, пов'язаних з професійною діяльністю, в умовах навантажень середньої інтенсивності за винятком індустріальних і промислових робіт в умовах високої інтенсивності і надважких навантажень.

**Розширенна гарантія надається лише за умови, якщо власник зареєструє інструмент протягом 4 тижнів з моменту покупки на сайті компанії «ЗУБР».**

РЕєстрація здійснюється лише на сайті виробника [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) у розділі Сервіс. Підтвердженням участі в програмі розширеної гарантії конкретного інструменту і коректної реєстрації інструменту є реєстраційний сертифікат, який слід роздрукувати на принтері під час реєстрації. Реєстрація можлива лише після підтвердження покупцем згоди на збереження особистих даних, що запрошуються в процесі реєстрації.

### 3) Гарантія не поширюється на:

- а) Деталі, схильні до робочого і інших видів природного зносу, а також на несправності інструменту, викликані цими видами зносу
- б) Несправності інструменту, викликані недотриманням інструкції по експлуатації або події унаслідок використання інструменту не за призначением, під час використання за ненормальних умов довкілля, неналежних виробничих умов, унаслідок перевантажень або недостатнього, неналежного технічного обслуговування або уходу. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, окрім інших: поява кольорів мінливості, одночасний вихід зі строю ротора і статора, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання дротів електродвигуна під дією високої температури
- в) При використанні виробу в умовах високої інтенсивності робіт і надважких навантажень
- г) На профілактичне і технічне обслуговування інструменту, наприклад: мастило, промивання
- д) Несправності інструменту унаслідок використання приладда, супутніх і запасних частин, які не є оригінальним приладдям/частинами «ЗУБР»
- е) На механічні пошкодження (тріщини, сколи і так далі) і пошкодження, викликані дією агресивних середовищ, високої вологості і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні отвори електроінструменту, а також пошкодження, що настали унаслідок неправильного зберігання і корозії металевих частин

## Батқан сорғыш

### Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

#### Жабдық

- 1 Сорғыш
- 2 «Шырша төрізді» типті штуцер
- 3 Ажыратқыш сым желісі
- 4 Реттелетін ойық
- 5 Қалтқы төрізді ажыратқыш

Сорғыш тек қана (5 мм аспайтын бөлшектері бар) таза түші суды сорға арналады. Үйдіста немесе сутогандарында қажетті су деңгейін қамтамасызыда; жертеlepелдердің жене басқа орындардың су толуынан алып қалу; қоймалар мен құдықтардың су толуынан сақтау; сутогандарын, қоймаларын құргатуға; сумен қамтамасызыда жүйесінде шығындалатын ыдысты толтыруға пайдаланылады.


Суретте сорғыштың үлгі ретінде схемасы көрсетілген.

Сорғыштың шығу штуцерінің қылта құбырға шлангты жалғастыру арқылы су беретін каналды құраңыз. Шлангты қолданған кезде сорғыштың шығатын орына 2 штуцерді орнатыңыз. Штуцерге қажетті диаметрі бар шлангты жалғастырыңыз. Штуцерге шлангты берік жалғастыру үшін қамттық қолдануды көңес етіміз.


**Ескерту!** Қажет болса, тек қана  $1\frac{1}{4}$ " немесе  $1\frac{1}{2}$ " диаметрі бар шлангты жалғастыру және кейінректе қолдану, су шығынын ұлғайту үшін Cіз 2 штуцердің жоғарға белгін (кесе аласыз) қысқарты (кішіреп диаметрге сәйкес) аласыз (кейінректе оны жалғастыру мүмкін болмайды).

Су беретін каналды орнатқанда мынаны ескерген жөн:

- сорғыштың нәтижелілігі тікелей (суды тарту биіктігі) қысыма байланысты. Сорғышты максимальды қолдану көңес етілмейді, ейткені бул – судың тартуы минималды болуын тудырады (графикке қара);
- 10 метрлік горизонтальдың жер телімінің гидравликальық кедергісі 1 метр биіктікке тең болады.



Сорғышты қажетті орынға орналастырыңыз. 3 сым желінің ұзындығын L жер телімінде (сүретті қараңыз) езгерту арқылы 5 ажыратқыштан 4 саңылауға дейін сутогандан немесе ыдыста судың теменгі (сорғыштың өшіріш деңгейі) және жоғарғы (косу) деңгейін реттейіз: керсетілген жер телімінің сым желісінің сорғыштың қосылу және өшірілу деңгейін арттырады.



**Ескерту!** Сорғыштың қосылу және өшірілу деңгейлері БІР ҰАҚЫТТА реттеледі. Соңыктан да белгілі бір жоғарғы деңгейді (сорғышты қосу) орнатқанда тәменгі қүйдегі ажыратқыш өз уақытысында (тәменгі белімде су саңылаулаударында суды толықтай жинайтудығына) қамтамассыздайтындығына көз жеткізіліз. Сонымен қатар есте сақтаңыз, L ұзындығы кемітген сайын қосылу және өшірілу деңгейі де азаяды.

## Техникалық сипаттамасы

Артикул	ЗНПЧ -250	ЗНПЧ -400	ЗНПЧ -550	ЗНПЧ -750
Атаулы тоқ көз кернеуі , В	220	220	220	220
Жиілік, Гц	50	50	50	50
Атаулы тұтыну құаттылық, Вт	250	400	550	750
Максималды нәтижелілік, л/мин	110	200	240	250
Максималды бату терендігі, м	5	5	7	7
Максималды су жинау байқілтігі, м	6	8	8,5	8,5
Сүзгілетін бөлшектердің максималды мөлшері, мм	5	5	5	5
Байланыстырылатын диаметр	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"	G1", 1¼", G1½"
Желілік сым желінің ұзындығы, м	10	10	10	10
Корпус сақтау деңгейі, IP	68	68	68	68
Термоажыратқыш	бар	бар	бар	бар
Автоматты жұмыс режимі	бар	бар	бар	бар
Қажетті деңгейді қалыптастыру	бар	бар	бар	бар
Дыбыс құатының деңгейі (k=3), дБ	-	-	-	-
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	-	-	-	-
Орташа квадратты діріп тәздектіші (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	-	-	-	-
МСТ бойынша қауіпсіздік классы 12.2.007.0-75	I	I	I	I
Сапмагы, кг	4	4,6	4,7	5,2
Қызмет көрсету мерзімі, жыл	5	5	5	5

## Жиынтықтау

Сорғыш	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Иін	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Шығу штуцері	1 дана	1 дана	1 дана	1 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа	1 нұсқа

## ▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Тасымалдау кезінде құралдың және бүйімдар жиынтығының зақымданбағандығына көз жеткізіңіз.

## Насос погружной

- ж) Приладдя, бистроізнашающиеся частини і витратні матеріали, що вийшли з буд унапслідок нормального зносу, такі як: приводні ремені, акумуляторні блоки, стволи, що направляють ролики, захисні кожухи, цангі, патрони, підошви, пільніс ланцюги, пільніс шини, зірочки, шини, вугільні щітки, нохі, пили, абразиви, свердла, буру, волосінь для тріммера і тому подібне
- з) Інструмент, до конструкції якого були внесені зміни або доповнення
- и) Незначне відхилення від заявлених властивостей інструменту, що не впливає на його цінність і можливість використання за призначенням
- 4) Усуення несправностей, визнаних нами як гарантійний випадок, здійснюється на вибір компанії «ЗУБРА» за допомогою ремонту або заміною несправного інструменту на новий (можливо і на модель наступного покоління). Замінені інструменти і деталі переходят у власність компанії.
- 5) Гарантійні претензії приймаються протягом гарантійного терміну. Для цього пред'явіть або
- відправте несправний інструмент до вказаного в документації(на сайті [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)) сервісного центру, приклавши заповнений гарантійний талон, підтверджуючий дату покупки товару і його найменування. В разі дії розширенюю 60 місячно або розширенюю 36 місячно гарантією на підставі згаданої вище реєстрації до інструменту слід прикладти і реєстраційний сертифікат розширеної гарантії.
- Інструмент, відісланий дилерові або в сервісний центр в частково або повністю розібраниому вигляді, під дію гарантії не підпадає. Всі ризики по пересилці інструменту дилерові або в сервісний центр несе власник інструменту.
- 6) Інші претензії, окрім згаданого права на безкоштовне усуення недоліків інструменту, під дію нашої гарантії не підпадають.
- 7) Після гарантійного ремонту на умовах розширеної гарантії, термін розширеної гарантії інструменту не подовжується і не поновлюється.
- 8) Термін служби виробу складає 5 років.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Насос не включається	Немає напруги в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Рівень води нижче встановленого максимуму	Діждіться включення насоса
	Спрацював термовимикач	Діждіться охолодження насоса
	Несправний електричний компонент; пошкоджений кабель	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Замерзання води в насосі	Створіть умови для розморожування
Насос не роботає на повну мощність (определяється по напору води)	Низька напруга в мережі	Перевірте напругу в мережі
	Засмічення трубопроводів	Очистіть трубопроводи
	Нешільність в з'єднаннях	Відновіть ущільнення
	Згоріла обмотка або обрив в обмотці	Зверніться в сервісний центр для ремонту або заміни
	Затруднення обертання ротора із-за бруду, що накопичився	Очистіть нутрощі виробу або зверніться в сервісний центр для ремонту
	Пошкодження крильчатки насоса	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Насос роботає, але подачі води немає	При відключені насоса вода зтіклала, іде накачування	Встановіть зворотний клапан
	Перетиснутий забірний і подаючий канал	Усуńть перетиснення
	Насос встановлений глибоко, спішком високо крапка або багато точок розбору води – не вистачає натиску	Змініть глибину установки насоса, висоту точки водорозбору, закріпіть інші крані
	Нешільність в з'єднаннях	Відновіть ущільнення
	Пошкодження крильчатки насоса	Зверніться в сервісний центр для ремонту
Насос самовільно вимкнувся	Спрацював термовимикач	Діждіться охолодження насоса

## Батқан сорғыш

## Құрметті сатып алушы!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сымамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіліз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіліз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендей және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіліз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз және аталған талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабының қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

**Есте сақтаңыз!** Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

## Тағайындалуы және қолдану аймағы

Батқан сорғыш бау-бақша жер телімдеріндегі ыдыстардан және сutoғандарынан суды соруға, қажетті су деңгейін ыдыстарда және сutoғандарында қалыптастыруға, тереңдіктен (құдықтардан, скавижаналардан) су тартуға және бійктікten сумен қамтамассыздауға, шектеулі уақыт ішінде судың аэрациясы мен құрғату жүйелерінде пайдаланылады.

Бұл пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқыңыз, соның ішінде бөлімді «Қауіпсіздік туралы нұсқаулық» және Қосымшаға «Қауіпсіздік жөніндегі ортақ нұсқаулыққа» назар аударыңыз. Осылайша Сіз құралды дұрыс пайдаланысыз да, және қауіп-қатердің алдын аласыз.

Құрал тұрмыстық жағдайда қоңыржай климат тәнірігінде +1°C – тан +40°C температура шамасында пайдалануға арналады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді:

- ▶ Кеден одағының техникалық регламенті бойынша КО ТР 004/2011 «Тәменгі волгті жабдықтың қауіпсіздігі туралы » 4 бабы, 1-5, 9 абацтары, ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сейкестігі» 4 бабы, 2, 3 абацтары.

Бұл нұсқау ең қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұммattарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқауда құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмеуі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс іsteуіне байланысты өзгерістерді енгізуге құқылы.

## ▲ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрал ТОЛЫҚ батырулы түрде іsteуге арналған. Желілік сым желінің алшақ болуын қадағалаңыз, байланыстардың зақымдануының алдын алыңыз.

Тоқ көзі желісіне сорғышты тек қана жерме розеткалар кемегімен іске қосу – бұл тоқ көзінен соққы алмау үшін қажет.

Сорғышты «құрғақ» (су алмайынша) жұмыс барысында іsteу және су жіберілмейтін канал бойынша пайдалануға болмайды.

Су қоймаларында (тоғандарда, өуіттерде) сорғышты адам бар кезде пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, немесе жұмыс сорғышының маңында адамдар болмауы тиіс.

Сорғышты ете лас және/немесе тұзды суды, сонымен қатар, судан басқа сұйықтықтарды: улы, отқа қауіпті, агресивті, жарылғыш (мысалы, нитро ерітінділерін, мұнайды, бензинді, керосинді) сұйық тәғамдыш өнімдерді, нысалтты сору үшін қолданылмайды. Жиналуда сұйықтық температурасы 35°C –тан аспау қажет.